

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BP-020/030 /050 - Bloczek do podnoszenia ładunków z mechanizmem hamującym



Przed zastosowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją użytkownika

DANE TECHNICZNE

Max. obciążenie robocze:	100 kg
Średnica liny:	14 mm
Dostępne długości:	20 m, 30 m, 50 m

PRZEZNACZENIE

Bloczek BP-020/030/050 służy do podnoszenia i opuszczania ładunków. Bloczek jest wyposażony w mechanizm hamujący ładunek w przypadku puszczenia liny przez osobę podciągającą.

GLÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA BLOCZKA

- Bloczek BP-020/030/050 nie jest urządzeniem ratunkowym służącym do podnoszenia ludzi i nie powinien być w takim celu użytkowany.
- Nie wolno podnosić ładunków nad obszarem, na którym znajdują się ludzie.
- Bloczek BP-020/030/050 jest dostarczany jako gotowy zestaw. Nie wolno zmieniać jego konstrukcji, naprawiać ani samodzielnie wymieniać elementów wchodzących w skład zestawu.
- Przed każdym zastosowaniem bloczka należy dokonać jej dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego działania.
- Przed każdym zastosowaniem należy sprawdzić działanie mechanizmu hamującego. Po puszczeniu wolnego końca liny zawieszony ładunek powinien się zatrzymać. Jeżeli nadal będzie się opuszczał, bloczek należy natychmiast wycofać z użytkowania. Należy zwrócić szczególną uwagę aby podczas sprawdzania nie dopuścić do upuszczenia zawieszony ładunek.
- Bloczek musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawiają się jakiegokolwiek wątpliwości co do stanu urządzenia lub jego poprawnego działania. Ponowne wprowadzenie urządzenia do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu przez producenta i wyrażeniu jego pisemnej zgody na jego użytkowanie.
- Zatrzaśnik zaczepowy bloczka dołączyć do elementu konstrukcji stałej. Wytrzymałość statyczna elementu konstrukcji stałej musi być co najmniej dwukrotnie większa od ciężaru podnoszonego ładunku.
- Należy sprawdzić trwałość połączeń bloczka do punktu konstrukcji stałej oraz ładunku do linki, na której jest podciągany aby uniknąć przypadkowego rozłączenia, któregośkolwiek z elementów. Należy sprawdzić zamknięcie zatrzaśnika zaczepowego i haka nośnego bloczka.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Podczas użytkowania należy chronić bloczek przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i termicznymi. Nie wolno używać uszkodzonego lub nieprawidłowo działającego bloczka. Zabrudzony bloczek należy czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki. Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych z dala od wilgoci i źródeł ciepła.

PROTEKT®

ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
tel. (042) 680 20 83, fax (042) 680 20 93

www.protekt.com.pl

