

EN 341: 2011 klasa D



Udoskonalone urządzenie ewakuacyjno-ratunkowe MK II jest przeznaczone do bezpiecznej ewakuacji ludzi z wysokości, zgodnie z normą EN 341: 2011 klasa D. Mechanizm urządzenia został wyposażony w znacznik użycia, który podczas zjazdu ewakuacyjnego ulega zerwaniu. Po użyciu urządzenia MK II, należy dokonać przeglądu technicznego i ponownie założyć znacznik użycia.

Dane techniczne:

Maksymalna wysokość zjazdu: **100 m**
Minimalne obciążenie robocze: **50 kg**
Maksymalne obciążenie robocze: **200 kg**
Mechanizm zjazdowy ze stopu aluminium waga: **531 g**
Mechanizm zjazdowy zabezpieczony znacznikiem użycia

Urządzenie ewakuacyjne MK II może być wykorzystywane podczas akcji ratunkowych na wysokości w sytuacji, gdy:

występuje konieczność ewakuacji ze stanowiska znajdującego się na wysokości,
np. kosza podnośnika;
nastąpiło powstrzymanie spadania przy użyciu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i pracownik znajduje się w oddaleniu od stałych elementów konstrukcji (możliwość zjazdu 2 osób).

Urządzenie MK II jest sprzedawane jako zestaw składający się z:

mechanizmu zjazdowego,
liny ewakuacyjnej o śr. 11 mm,
zaczepu taśmowego - AZ 900 30,
trzech zatrzaśników AZ 011,
worka transportowego z plombą,
noża



**WIDEO
PREZENTACJA PRODUKTU**
<https://vimeo.com/279798528>

PARAMETRY

Kolor

czarny

ZATRZAŚNIK

MECHANIZM

Materiał	aluminium
----------	-----------

LINA EWAKUACYJNA

Materiał rdzeń	poliester
----------------	-----------

Materiał oplot	poliester
----------------	-----------

Wykonanie	lina w oplotcie
-----------	-----------------

Średnica	11 mm
----------	-------

Zatrzaśnik	AZ 011
------------	--------

ZACZEP TAŚMOWY

Zaczepek taśmowy	AZ 900
------------------	--------

WOREK

Worek	AX 011
-------	--------

CENNIK

nr kat.	długość liny	cena netto [PLN]
AR010	-	1 200,00 / szt.
AR010010	10	1 390,00 / szt.
AR010020	20	1 580,00 / szt.
AR010025	25	1 675,00 / kpl.
AR010030	30	1 770,00 / kpl.
AR010040	40	1 960,00 / szt.
AR010050	50	2 150,00 / kpl.
AR010100	100	3 100,00 / szt.

ZDJĘCIA DODATKOWE

